



- LEGENDA FLUIDA:**
- Napojni vod primara, sekundara
 - - - Povratni vod primara, sekundara
 - - - Dopuna

- LEGENDA OPREME:**
- Kombi ventil sa elektromotornim pogonom
 - Merač protoka
 - Odmuljno odzračna posuda
 - Cirkulaciona pumpa
 - Loptasti ventil na primaru
 - Loptasti ventil na sekundaru
 - Servisni ventil
 - Hvatač nečistoće na primaru
 - Hvatač nečistoće na sekundaru
 - Nepovratni ventil
 - Reducir pritiska
 - Manometar na primaru
 - Manometar na sekundaru
 - Termometar na primaru
 - Termometar na sekundaru
 - Spoljašnji sensor temperature
 - Cevni temperaturni sensor
 - Sigurnosni ventil sa oprugom
 - Elektromagnetni ventil

- LEGENDA:**
- 1.1 Regulacioni "kombi" ventil sa elektromotornim pogonom
 - 1.2 Pločasti izmenjivač toplote - lemljeni kapacitet: 100 kW
 - 1.3 Ultrazvučno merilo toplotne energije
 - 1.4 Elektro orman
 - 1.5 Zatvorena membranska ekspanziona posuda zapremina 100 l
 - 1.6 Odmuljno odzračna posuda DN80x500 mm

TOPLOTNI KAPACITET:	TEMPERTURNI REŽIM:	OBJEKAT:
100 kW	PRIMAR: 90°C / 70°C	Toplotne podstanice radijatorskog grejanja TPS 100 - tip1, Osečina
	SEKUNDAR: 80°C / 60°C	
HIDRAULIČNA ŠEMA TP8 - Q=100 kW		DATUM:
		Jun 2019.
		LIST:
		3