



- LEGENDA FLUIDA:**
- Napojni vod primara, sekundara
  - - - Povratni vod primara, sekundara
  - - - Dopuna

- LEGENDA OPREME:**
- Kombi ventil sa elektromotornim pogonom
  - Merač protoka
  - Odmuljno odzračna posuda
  - Cirkulaciona pumpa
  - Loptasti ventil na primaru
  - Loptasti ventil na sekundaru
  - Servisni ventil
  - Hvatač nečistoće na primaru
  - Hvatač nečistoće na sekundaru
  - Nepovratni ventil
  - Reducir pritiska
  - MP Manometar na primaru
  - MS Manometar na sekundaru
  - PS Termometar na primaru
  - TS Termometar na sekundaru
  - Spoljašnji senzor temperature
  - Cevni temperaturni senzor
  - Sigurnosni ventil sa oprugom
  - Elektromagnetni ventil

- LEGENDA:**
- 1.1 Regulacioni "kombi" ventil sa elektromotornim pogonom EPV 3N/SR
  - 1.2 Pločasti izmenjivač toplote - lemljeni, kapacitet: 155 kW
  - 1.3 Ultrazvučno merilo toplotne energije
  - 1.4 Elektro orman
  - 1.5 Zatvorena membranska ekspanziona posuda, zapremina 150 l
  - 1.6 Odmuljno odzračna posuda DN100x500 mm

TOPLOTNI KAPACITET:	TEMPERTURNI REŽIM:	OBJEKAT:
155 kW	PRIMAR: 90°C / 70°C	Toplotne podstanice radijatorskog grejanja TPS 155 - tip1, Osečina
	SEKUNDAR: 80°C / 60°C	
HIDRAULIČNA ŠEMA TP9 - Q=155 kW		DATUM:
		Jun 2019.
		LIST:
		4